

TOS SV 18RA

Von STAP generalüberholt

Eine bewährte Universaldrehmaschine für Werkstätten und Fertigung.



Originalfoto der STAP-Drehmaschine.

Technische Daten

Umlaufdurchmesser über Bett	380 mm
Umlaufdurchmesser über Planschlitten	215 mm
Spitzenweite	1 000 mm
Spindeldrehzahlbereich	14–2 800 min ⁻¹
Spindelbohrung	41 mm
Spindelkopf	M68
Maximaler Werkzeugquerschnitt	22 × 22 mm
Hauptmotorleistung	6 kW
Maschinengewicht	1 800 kg

Maschinenausstattung

TOS SV 18RA

Grundausstattung

- Futterschutz Ø 250 mm
- Metrische Ausführung
- Spindelkopf M68, Spindelbohrung Ø 41 mm
- Vierfach-Werkzeughalter
- Schaltschrank am Spindelstock
- LED-Arbeitsleuchte
- Längsmikrometeranschlag
- Farbe RAL 6000 / 1003
- Wechselradsatz zum Gewindeschneiden
- Gedruckte Betriebsanleitung

Sonderausstattung

- Zweiachsige digitale Positionsanzeige Limat
- Energiezuführung zum Schlitten über eine Energiekette
- Feste hintere Schutzwand mit LED-Beleuchtung
- Arbeitsraumschutz
- Feste Lünette
- Mitlaufende Lünette

Die konkrete Ausstattung, den Überholungsumfang, die Verfügbarkeit und den Preis bestätigen wir im Angebot.