

TOS SV 18RA

Po generálnej oprave v STAP

Osvedčený univerzálny sústruh pre dielne a výrobu.



Skutočná fotografia stroja STAP.

Technické parametre

Obežný priemer nad lôžkom	380 mm
Obežný priemer nad suportom	215 mm
Vzdialenosť medzi hrotmi	1 000 mm
Rozsah otáčok vretena	14–2 800 min ⁻¹
Vŕtanie vretena	41 mm
Ukončenie vretena	M68
Maximálny rozmer noža	22 × 22 mm
Výkon motora hlavného pohonu	6 kW
Hmotnosť stroja	1 800 kg

Výbava stroja

TOS SV 18RA

Základné vybavenie

- Kryt skľučovadla Ø 250 mm
- Metrické vyhotovenie
- Ukončenie vretena M68, vrtanie Ø 41 mm
- Štvorboká nástrojová hlava
- Elektrorozvádzač na vreteníku
- LED osvetlenie
- Pozdĺžna mikrometrická narážka
- Farba RAL 6000 / 1003
- Sada výmenných kolies na rezanie závitov
- Tlačený návod na použitie

Príplatkové vybavenie

- 2-osá numerická indikácia polohy Limat
- Prívod energií k suportu článkovým nosičom
- Zadný pevný kryt s LED osvetlením
- Kryt pracovného priestoru
- Pevná luneta
- Pohyblivá luneta

Konkrétnu výbavu, rozsah opravy, dostupnosť a cenu potvrdíme v cenovej ponuke.